BOX

1.0 LED

LED 4W | 220-240VAC | 50-60Hz
PCB 3-step | incl. PS | phase-cut dim

CE 0.6kg 960° IP20 0,3



2200K | >80CRI | 315lm

321164G1
321164Q1
321164B1

3000K | >80CRI | 420lm

321164W4
321164L4
321164G4
321164Q4
321164B4

1.0 QT14

QT14 max 75W | G9
220-240VAC | 50-60Hz

CE 0.66kg 960° IP20 0,9



3211G0W0
3211G0L0
3211G0G0
3211G0Q0
3211G0B0

OPTIONAL
QT14 LED 3W
3000K 300lm 9019G704

OPTIONAL
flaps for adjustable beam angle
900401W0

2.0 LED

2xLED 4W | 220-240VAC | 50-60Hz
PCB 3-step | incl. PS | phase-cut dim

CE 0.67kg 960° IP20 0,3



2200K | >80CRI | 2x315lm

321144G1
321144Q1
321144B1

3000K | >80CRI | 2x340lm

321144W4
321144L4
321144G4
321144Q4
321144B4

OPTIONAL
flaps for adjustable beam angle
900401W0

3.0 LED

2xLED 4W | 220-240VAC | 50-60Hz
PCB 3-step | incl. PS | phase-cut dim

CE 0.86kg 960° IP20 0,3



2200K | >80CRI | 2x315lm

321244G1
321244Q1
321244B1

3000K | >80CRI | 2x340lm

321244W4
321244L4
321244G4
321244Q4
321244B4

OPTIONAL
flaps for adjustable beam angle
900401W0